

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre de producto: Sandable Automotive Lacquer Primer Surfacer Gray

Datos del producto usado en la etiqueta: 100330

Fecha de revisión: 08-18-2016

Reemplaza:



## 1. Identificación

Datos del producto usado en la etiqueta:

Nombre de producto: Sandable Automotive Lacquer Primer Surfacer Gray

Datos del producto usado en la etiqueta: 100330

etiqueta:

Otros medios de identificación

Sinónimos: No hay datos disponibles

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados: Aerosol Primario y Reparador de Superficies

Nombre, dirección y número de teléfono del fabricante, importador, u otra parte responsable

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad: Dirección de ITW

Número de teléfono de emergencia: CHEMTREC: 1-800-424-9300 CANUTEC: 1-613-996-6666

## 2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia química de conformidad con el párrafo (d) de §1910.1200

Símbolos de Peligro GHS:



Clasificación de GHS: Mutagenicidad en células germinales, categorías 1B  
Carcinogenicidad categorías 1A  
Irritación o corrosión cutáneas, categoría 2  
Lesiones oculares graves o irritación ocular categoría 2A  
Toxicidad Reproductiva Categoría 2  
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposiciones repetidas categoría 2  
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única categoría 3  
Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro agudo, categoría 3  
Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro crónico, categoría 3

Palabra de advertencia: Peligro

Símbolos de Peligro GHS: Provoca irritación cutánea.  
Provoca irritación ocular grave.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre de producto: Sandable Automotive Lacquer Primer Surfacer Gray

Datos del producto usado en la etiqueta: 100330

Fecha de revisión: 08-18-2016

Reemplaza:

---

	<p>Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede provocar defectos genéticos. Puede provocar cáncer. Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Nocivo para los organismos acuáticos. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.</p>
<b>Indicaciones de precaución:</b>	
<b>Precauciones de seguridad:</b>	<p>Pedir instrucciones especiales antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Evitar su liberación al medio ambiente. Utilizar guantes, prendas, gafas y máscara de protección.</p>
<b>Primeros auxilios:</b>	<p>En caso de contacto con la piel: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de inhalación: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. En caso de contacto con los ojos: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. En caso de exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar. Consultar a un médico en caso de malestar. Se necesita un tratamiento específico (ver ... en esta etiqueta). En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.</p>
<b>Almacenaje:</b>	<p>Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. Guardar bajo llave.</p>
<b>Disposición:</b>	<p>Eliminar el contenido / recipiente de acuerdo con reglamentación local / regional / nacional / internacional de desechos peligrosos.</p>
<b>Peligros no clasificados en otra cosa:</b>	<p>Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage.</p>

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre de producto: Sandable Automotive Lacquer Primer Surfacer Gray

Datos del producto usado en la etiqueta: 100330

Fecha de revisión: 08-18-2016

Reemplaza:

## 3. Composición / información sobre los componentes

Componente químico:	Número CAS	% (O rango) de ingrediente
Acetone	67-64-1	15 - 40
Butane	106-97-8	7 - 15
Propane	74-98-6	7 - 15
Xylene	1330-20-7	5 - 10
Isobutyl Acetate	110-19-0	5 - 10
Toluene	108-88-3	1 - 5
2-Propanol	67-63-0	0.1 - 1
Ethylbenzene	100-41-4	0.1 - 1
Titanium dioxide	13463-67-7	0.1 - 1

La identidad química específica y / o porcentaje exacto (concentración) de la composición ha sido retenida como secreto comercial.

## 4. Primeros auxilios

Descripción de las medidas necesarias, subdividido de acuerdo a las diferentes vías de exposición, es decir, inhalación, la piel y el contacto visual, y la ingestión:

### Contacto con los ojos:

Enjuague de inmediato los ojos con abundante agua durante al menos 20 minutos, replegando con frecuencia los párpados. Incline la cabeza para evitar que el producto químico se transfiera al Lave los ojos suavemente con agua durante al menos 15 minutos, levantando los párpados superior e inferior. Busque atención médica inmediata.

### Contacto con la piel:

Lave con agua y jabón. Quite la ropa contaminada y lávela. Procure atención médica si aparece o persiste la irritación. Llame inmediatamente a un médico o centro de control de intoxicaciones. No induzca el vómito a menos que así lo indique el personal médico. Si la persona está somnolienta o inconsciente, no le dé nada por la boca; coloque a la persona del lado izquierdo con la cabeza hacia abajo. Si es posible, no deje desatendida a la persona. Si el vómito ocurre espontáneamente, mantenga la cabeza debajo de las caderas para evitar la aspiración de líquido en los pulmones.

### Inhalación:

Traslade al aire fresco. Si se le dificulta respirar, haga que una persona capacitada administre el oxígeno. Si no respira, administre respiración artificial y haga que una persona capacitada Si se desarrollan síntomas, inmediatamente traslade al individuo lejos de la exposición y al aire fresco. Procure atención médica de inmediato. Mantenga a la víctima caliente y quieta. Si la víctima ha dejado de respirar, abra las vías respiratorias, afloje el cuello y cinturón y administre la respiración artificial. Si se le dificulta la respiración, el oxígeno puede ser benéfico si lo administra el

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre de producto: Sandable Automotive Lacquer Primer Surfacer Gray

Datos del producto usado en la etiqueta: 100330

Fecha de revisión: 08-18-2016

Reemplaza:

---

**Ingestión:** personal capacitado, de preferencia, según los consejos de un médico.  
No induzca el vómito y procure atención médica de inmediato. Tome dos vasos de agua o leche para diluir. Llame inmediatamente a un médico o centro de control de intoxicaciones. No induzca el vómito a menos que así lo indique el personal médico. Si la persona está somnolienta o inconsciente, no le dé nada por la boca; coloque a la persona del lado izquierdo con la cabeza hacia abajo. Si es posible, no deje desatendida a la persona.

**Síntomas y efectos más importantes, agudos y retardados:**

**Principales síntomas y efectos, (agudos):** No hay datos disponibles

**Principales síntomas y efectos, (retardados):** Solventes: La sobreexposición a este material se ha sugerido como una causa de los siguientes efectos en animales de laboratorio: efectos hepáticos leves reversibles, efectos renales leves reversibles, sensibilización cardiaca, daño a los riñones. La sustancia puede tener efectos sobre el sistema nervioso central, dando lugar a una capacidad de aprendizaje disminuida y trastornos psicológicos. La sobreexposición a este material puede tener efectos en la sangre y la médula ósea.

**Indicación de alguna atención médica inmediata y tratamiento especial, si es necesario:** No hay información adicional disponible sobre los primeros auxilios

## 5. Medidas de lucha contra incendios

**Los medios adecuados (y no adecuados) de extinción:**

**Los medios adecuados de extinción:** Emplee espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono o agentes extintores de productos químicos en polvo. El rocío o niebla de agua pueden también ser eficaces para extinguir un incendio  
Espuma regular Dióxido de carbono Producto químico en polvo

**Los medios no adecuados de extinción:** No hay datos disponibles

**Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla:**

**Riesgos de incendio y / o explosión:** El calor, chispas, llamas u otras fuentes de ignición pueden encender los vapores a temperaturas iguales o superiores a la baja temperatura de inflamación, dando lugar a un incendio (Clase B)  
Los recipientes de los aerosoles pueden explotar si se exponen a calor extremo.

Contenido bajo presión.

**Productos de combustión peligrosos:** Gases tóxicos y corrosivos,, Dióxido de carbono, Monóxido de carbono, Hidrocarburos

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre de producto: Sandable Automotive Lacquer Primer Surfacer Gray

Datos del producto usado en la etiqueta: 100330

Fecha de revisión: 08-18-2016

Reemplaza:

**Equipos y precauciones para el personal de lucha contra incendios de protección especial :**

No entre al área del incendio sin la protección adecuada, entre ésta, un aparato de respiración tóxica autónomo y equipos de protección completos. Combata el incendio desde una distancia segura y un lugar protegido debido al potencial de vapores y productos de descomposición peligrosos. El(Los) componente(s) inflamable(s) de este material puede(n) ser más ligero(s) que el agua y arder mientras flota(n) sobre la superficie. Emplee rocío/niebla de agua para enfriar. Se puede usar agua para enfriar los contenedores cerrados para prevenir la acumulación de presión y la posible autoignición o explosión al ser expuestos al calor extremo. Use un aparato de respiración auto-contenido (aprobado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, NIOSH) con un aparato facial completo que opere en el modo de demanda de presión positiva con un equipo de bombero adecuado y equipo de protección personal resistente a productos químicos.

## 6. Medidas en caso de vertido accidental

**Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:**

La exposición al material derramado puede ser irritante o dañina. Siga las recomendaciones de los equipos de protección personal que se encuentran en la Sección 8 de este MSDS. Puede ser La evaporación de sustancias volátiles puede conducir al desplazamiento de aire, creando un entorno que puede ocasionar asfixia.

**Métodos y material de contención y de limpieza:**

Evite la propagación de cualquier derrame para minimizar el daño a la salud humana y el medio ambiente si es posible hacerlo de forma segura. Use el equipo de protección personal completo y adecuado según la recomendación de la Sección 8 como mínimo. Contenga con material absorbente como arcilla granulada. Recoja y almacene en un contenedor sellado a la espera de una evaluación de eliminación de residuos. Apague las fuentes de ignición; entre ellas, los equipos eléctricos y las llamas. No permita fumar en el área. Active el equipo de ventilación de escape que esté disponible en el área del derrame. Todo el personal de la zona deben estar protegido como en la Sección 8. Evite respirar los vapores. Emplee un absorbente inerte, tal como arena o vermiculita. Colóquelo en un recipiente adecuadamente rotulado y cerrado.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre de producto: Sandable Automotive Lacquer Primer Surfacer Gray

Datos del producto usado en la etiqueta: 100330

Fecha de revisión: 08-18-2016

Reemplaza:

## 7. Manipulación y almacenamiento

### Precauciones para una manipulación segura:

Material dañino o irritante. Evite el contacto y evite respirar el material. Emplee sólo en un área bien ventilada. Se deben observar todas las precauciones de peligro de esta hoja de datos. No permita que entre en los ojos, la piel o la ropa Lávese las manos antes de comer Emplee con ventilación adecuada Evite el contacto con el material, evite respirar el polvo o humos, emplee sólo en un área bien ventilada. No tomar internamente. Mantener fuera del alcance de los niños.

### Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

#### Condiciones de almacenamiento seguro:

Almacene en un lugar fresco, seco y ventilado. Aísle de los materiales y las condiciones incompatibles. Mantenga el(los) recipiente(s) cerrado(s). Almacene en un área fresca y seca Contenido bajo presión. No perforar ni incinerar. No almacenar por encima de 120° F (49° C). Para obtener la máxima calidad de producto, evite el almacenamiento prolongado a temperaturas superiores a 75 °F (25 °C). Mantenga alejado/a del calor, chispas y llamas Almacene en un recipiente herméticamente cerrado Evite el contacto con materiales incompatibles.

#### Materiales a evitar / Incompatibilidad química:

Ácidos fuertes Agentes oxidantes fuertes Alcalis fuertes

## 8. Controles de exposición / protección personal

### Límites:

Componente químico	OSHA PEL	ACGIH TLV-TWA	ACGIH STEL
Acetone	1000 ppm	500 ppm	750 ppm
Butane	No hay datos disponibles	800 ppm	No hay datos disponibles
Propane	1000 ppm	2500 ppm	No hay datos disponibles
Xylene	100 ppm	100 ppm	150 ppm
Isobutyl Acetate	150 ppm	150 ppm	No hay datos disponibles
Toluene	100 ppm	100 ppm	No hay datos disponibles
Ethylbenzene	100 ppm	100 ppm	125 ppm
Titanium dioxide	15 mg/m3	10 mg/m3	No hay datos disponibles

### Controles técnicos apropiados:

Normalmente se requiere la ventilación local por succión u otros controles de ingeniería al manipular o emplear este producto para evitar la sobreexposición. La ventilación general o local, o el aislamiento pueden resultar adecuados para mantener las exposiciones al aire por debajo de los límites de exposición. Debe emplearse ventilación por succión a prueba de explosiones.

### Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal:

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre de producto: Sandable Automotive Lacquer Primer Surfacer Gray

Datos del producto usado en la etiqueta: 100330

Fecha de revisión: 08-18-2016

Reemplaza:

<b>Protección de los ojos:</b>	Use antiparras de seguridad resistentes a los productos químicos con protectores laterales al manipular este producto. Use protección adicional para los ojos, tales como antiparras a prueba de salpicaduras químicas y/o una careta protectora cuando exista la posibilidad del contacto de los ojos con líquidos que salpican o rocían, o materiales transportados por el aire. No use lentillas. Disponga de una estación para el lavado de ojos. Se recomiendan los lentes a prueba de salpicaduras químicas para proteger contra las salpicaduras del producto.
<b>Protección de La piel:</b>	Use guantes protectores. Inspeccione los guantes en busca de una penetración química y reemplácelos a intervalos regulares. Limpie los equipos de protección con regularidad. Lave las manos y otras áreas expuestas con agua y un jabón suave antes de comer, tomar y al dejar el trabajo Use guantes de protección y ropa adecuada para prevenir el contacto con la piel. Los guantes deben ser de neopreno o caucho natural. Para evitar el contacto repetido o prolongado con la piel, use ropa y botas impermeables
<b>Protección respiratoria:</b>	Se necesitará protección respiratoria al manipular este producto. Use respiradores solamente si la ventilación no puede emplearse para eliminar los síntomas o para reducir la exposición por debajo de los niveles aceptables. Use un respirador aprobado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) diseñado para eliminar partículas y vapores de disolventes orgánicos. Respirador purificador de aire aprobado por NIOSH con cartucho para vapores orgánicos y filtro HEPA. Los respiradores purificadores de aire no deben emplearse en ambientes deficientes de oxígeno o IDLH.
<b>Otros equipos de protección:</b>	Se recomiendan los lentes a prueba de salpicaduras químicas para proteger contra las salpicaduras del producto. Use guantes de protección y ropa adecuada para prevenir el contacto con la piel. Los guantes deben ser de neopreno o caucho natural. Para evitar el contacto repetido o prolongado con la piel, use ropa y botas impermeables
<b>Condiciones Generales de Higiene:</b>	Se deben observar todas las precauciones de peligro de esta hoja de datos. No permita que entre en los ojos, la piel o la ropa Lávese las manos antes de comer Emplee con ventilación adecuada Evite el contacto con el material, evite respirar el polvo o humos, emplee sólo en un área bien ventilada. No tomar internamente. Mantener fuera del alcance de los niños.

## 9. Propiedades físicas y químicas

Aspecto (estado físico, color, etc.):

Aspecto (estado físico):

Líquido

Color:

Gris

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre de producto: Sandable Automotive Lacquer Primer Surfacer Gray

Datos del producto usado en la etiqueta: 100330

Fecha de revisión: 08-18-2016

Reemplaza:

Olor:	Aromático
Umbral de olor:	No hay datos disponibles
pH:	No hay datos disponibles
Punto de fusión / punto de congelación:	No hay datos disponibles
Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición:	-42
Punto de Ignición:	No hay datos disponibles
Tasa De Evaporación:	No hay datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas):	No hay datos disponibles
Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosión:	
Límites superior de inflamabilidad / explosión:	12.8
Límites inferior de inflamabilidad / explosión:	1
Presión de vapor:	No hay datos disponibles
Densidad de vapor:	Más pesado que el aire. Los vapores que se desprenden de este producto tenderán a asentarse y acumularse cerca del piso.
Densidad relativa:	0.78
Solubilidad (es):	Insoluble
Coefficiente de partición: n-octanol/agua:	2.36 1.36
Temperatura de autoignición:	No hay datos disponibles
Temperatura de descomposición:	No hay datos disponibles
Viscosidad:	No hay datos disponibles
Porcentaje de sólidos por peso - como envasados	16.40

## 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:	No hay datos disponibles
Estabilidad química:	Estable bajo condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas:	No hay datos disponibles
Condiciones que deben evitarse:	Chispas, llamas abiertas, otras fuentes de ignición y temperaturas elevadas. Temperaturas elevadas Contaminación
Materiales incompatibles:	Ácidos fuertes Agentes oxidantes fuertes Alcalis fuertes
Productos de descomposición peligrosos:	Dióxido de carbono Monóxido de carbono Hidrocarburos

## 11. Información Toxicológica



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre de producto: Sandable Automotive Lacquer Primer Surfacer Gray

Datos del producto usado en la etiqueta: 100330

Fecha de revisión: 08-18-2016

Reemplaza:

---

**Rutas posibles de exposición (inhalación, ingestión, contacto con piel y ojos):** Ingestión, Contacto con la piel, Contacto con los ojos, Absorción

**Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas;:** No hay datos disponibles

**Efectos retardados e inmediatos y los efectos también crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo:**

**Inmediato (grave) Efectos sobre la salud por vía de exposición:**

**Inhalación Irritación:** Puede ocasionar irritación respiratoria grave, mareos, debilidad, fatiga, náuseas, dolor de cabeza y posible inconsciencia. La inhalación excesiva de los vapores puede causar irritación nasal y respiratoria, depresión del sistema nervioso aguda, fatiga, debilidad, náuseas, dolor de cabeza y mareos.

La sobreexposición por aire muy por encima del Límite de Exposición Admisible (LEA) puede provocar, además, irritación de los ojos, dolor de cabeza, bronquitis química, efectos similares al asma o edema pulmonar.

**Toxicidad por inhalación:** ¡Tóxico/a! Puede ocasionar daños sistémicos (ver "Órganos objetivo"). A dosis elevadas es posible que ocurra la insuficiencia respiratoria.

**Contacto con la piel:** Puede ocasionar irritación moderada de la piel, piel desgrasada y dermatitis. No es probable que ocasione daños permanentes.

**Absorción por la Piel Ingestión Irritación:** Dañino/a si se absorbe a través de la piel. Puede ocasionar irritación grave y daños sistémicos. Provoca irritación de la piel. El contacto puede causar irritación y posible dermatitis o sensibilización. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, ardor, sequedad y agrietamiento de la piel y quemaduras en la piel

**Contacto con los ojos:** Puede ocasionar irritación grave. El contacto con los ojos puede producir lesión a la córnea. Los síntomas pueden incluir malestar o dolor, un parpadeo excesivo y la producción de lágrimas, El contacto con el líquido o vapor puede causar irritación, enrojecimiento, lagrimeo y visión borrosa.

**Ingestión Irritación:** Irritante para la boca, garganta y el estómago. Puede ocasionar malestar abdominal, náuseas, vómitos y diarrea. Provoca irritación del tracto gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea y posibles ulceraciones a las membranas mucosas. La aspiración del material a los pulmones puede ocasionar la neumonitis química que puede ser mortal. No se espera que sea una vía de exposición relevante para un recipiente de aerosol.

**Ingestión Toxicidad:** Dañino/a si se ingiere. Puede ocasionar envenenamiento sistémico.

**Largo Plazo (Crónica) Efectos sobre la salud:**

**Carcinogenicidad:** Puede ocasionar cáncer. La IARC ha clasificado al etil benceno como carcinógeno del grupo 2B (posiblemente carcinogénico para los humanos) basado en el aumento de los tumores de riñón en ratas y un aumento en el cáncer de pulmón y el hígado en ratones.

**Toxicidad para la reproducción:** Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.

**Mutagenicidad en células germinales:** Puede provocar defectos genéticos.

**Inhalación:** Con la exposición prolongada y/o repetida, puede ocasionar irritación respiratoria

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre de producto: Sandable Automotive Lacquer Primer Surfacer Gray

Datos del producto usado en la etiqueta: 100330

Fecha de revisión: 08-18-2016

Reemplaza:

grave, mareos, debilidad, fatiga, náuseas, dolor de cabeza y posible inconsciencia. ¡Tóxico/a! Puede ocasionar daños sistémicos con la exposición prolongada y/o repetida (ver "Órganos objetivo).

**Contacto con la piel:** Con el contacto prolongado o repetido, puede ocasionar irritación moderada de la piel, piel desgrasada y dermatitis. No es probable que ocasione daños permanentes.

**Absorción por la Piel:** Con la exposición prolongada o repetida, dañino/a si se absorbe a través de la piel. Puede ocasionar irritación y daños sistémicos graves

**Medidas numéricas de toxicidad (por ejemplo, estimaciones de toxicidad aguda)**

**Componente Toxicología de datos**

Componente químico	DL50 Oral	Dérmica LD50	Inhalación LC50
Acetone	LD50 oral Rata 5800 mg/kg	LD50 dérmica Conejo 20000 mg/kg	LC50 inhalación (4h) Rata > 16000 ppm
Butane			LC50 inhalación (4h) Rata 658 g/m3
Xylene	LD50 oral Rata 4300 mg/kg		LC50 inhalación (4h) Rata 5000 ppm
Isobutyl Acetate	LD50 oral Rata 13400 mg/kg		
Toluene	LD50 oral Rata 5000 mg/kg		LC50 inhalación (4h) Rata 4000 ppm
Ethylbenzene	LD50 oral Rata 3500 mg/kg		

**Ha sido clasificado el producto químico como carcinógeno por NTP, IARC o OSHA?**

Nombre químico	OSHA Carcionogénico	IARC Carcionogénico	NTP Carcionogénico
Titanium dioxide	N	Y	N

## 12. Información ecológica

**Ecotoxicidad (acuática y terrestre, donde esté disponible):**

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Tóxico para los organismos acuáticos. El Xileno, el Tolueno y el Etilbenceno son tóxicos para los organismos acuáticos y no se debe lanzar a las aguas residuales, sistemas de drenaje o cualquier cuerpo de agua a concentraciones superiores a los límites aprobados en virtud de los reglamentos y permisos aplicables.

**Persistencia y degradabilidad:** No hay datos disponibles

**Potencial de bioacumulación:** No hay datos

**Movilidad en el suelo:** No hay datos disponibles

**Otros efectos adversos (como peligrosos para la capa de ozono):** No hay datos disponibles

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre de producto: Sandable Automotive Lacquer Primer Surfacer Gray

Datos del producto usado en la etiqueta: 100330

Fecha de revisión: 08-18-2016

Reemplaza:

## Ecotoxicidad

Componente químico	Toxicidad para las crustáceas CE50	Toxicidad para las algas CE50r	Toxicidad para los peces CL50
Acetone	EC50_48 Daphnia 10294 - 17704 MG/L		LC50 acuática (96h) Trucha arco iris 4740 - 6330 MG/L
Xylene			LC50 acuática (96h) 7.711 - 9.591 MG/L
Ethylbenzene	EC50_48 Daphnia 1.37 - 4.4 MG/L		LC50 acuática (96h) 7.5 - 11 MG/L
Titanium dioxide	EC50_48 Daphnia > 1000 ml/l		LC50 acuática (96h) > 1000 MG/L

## 13. Consideraciones sobre la eliminación

**Descripción de los residuos e información sobre su manipulación y métodos de eliminación, incluida la eliminación de los recipientes contaminados.**

**Residuos Descripción para gastado** El material usado o desechado es un desperdicio peligroso.

**Producto:**

**Manejo seguro de residuos:**

Este material como se suministra, si es desechado, no estaría regulado como residuo peligroso según la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA) (40 CFR 261).

**Métodos de tratamiento de residuos:**

Desear por incineración según los reglamentos federal, estatal, local o provinciales.

**Código de eliminación de desechos (s):** D001

## 14. Información relativa al transporte

**14.1 Número ONU:** UN1950

**14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** AEROSOLES

**14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:** 2

**14.4 Grupo embalaje:** No hay datos disponibles

El remitente es responsable de seguir todas las regulaciones aplicables. La clasificación de transporte proporcionada se basa en el embalaje original de ITW Evercoat, que es adecuado sólo para el transporte doméstico por suelo.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre de producto: Sandable Automotive Lacquer Primer Surfacer Gray

Datos del producto usado en la etiqueta: 100330

Fecha de revisión: 08-18-2016

Reemplaza:

## 15. Información reglamentaria

Regulación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

TSCA: Los ingredientes intencionales de este producto están enumerados.

### Componentes Regulados:

Componente químico	Número CAS	CERCLA	SARA EHS	SARA 313	California Prop 65
Acetone	67-64-1	N	N	Y	N
Xylene	1330-20-7	N	N	Y	N
Toluene	108-88-3	N	N	Y	Y
Ethylbenzene	100-41-4	N	N	Y	Y
Titanium dioxide	13463-67-7	N	N	Y	Y

## 16. Otras informaciones, incluyendo la fecha de preparación o última revisión

Fecha de revisión: 08-18-2016

Número de revisión: 2

Renuncia: **AVISO:** La información incluida en este documento se cree eran correctos en la fecha de emisión de fuentes, las cuales se cree que es precisa y fiable. Dado que no es posible anticipar todas las circunstancias de uso, se recomienda a los destinatarios confirmar, por adelantado la necesidad de que la información sea actual, aplicable y adecuada a sus circunstancias