

Fiche de Données de Sécurité

Préparé conformément au règlement (UE) n° 2015/830 de la Commission



Numéro de stock: 100708
Date de révision: 20-06-2017
Remplace: 15-12-2016

Slick Sand

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit:	Slick Sand
Numéro de stock:	100708
Autres moyens d'identification:	
Synonymes:	Aucun connu
1.2. Utilisations prévues de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:	
Utilisations recommandées:	Polyester Primer Surfacer
Utilisations déconseillées:	Utilisation autre que recommandée.
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:	ITW Evercoat a division of Illinois Tool Works Inc. 6600 Cornell Road Cincinnati, OH 45242 513-489-7600 Numéro de téléphone: CHEM TEL: +1-813-248-0593 Adresse e-mail:
1.4. Numéro d'appel d'urgence:	CHEM TEL: +1-813-248-0593
Coordonnées du Centre antipoison:	Centre antipoison et de toxicovigilance de Nancy Hôpital Central 29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 54035 Nancy Cedex Tel : +33 3 83 22 50 50 Email: cap@chu-nancy.fr Website: http://www.centres-antipoison.net/

SECTION 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange:

Classification conformément règlement (CE) no 1272/2008:	Sensibilisation cutanée, catégories de danger 1 Cancérogénicité, catégorie de danger 1A Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - Exposition unique, catégorie de danger 1 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - Exposition répétée, catégorie de danger 1 Liquides inflammables, catégorie de danger 2 Corrosif/irritant pour la peau, catégorie de danger 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie de danger 2 Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie de danger 2 Toxicité pour le système reproductif, catégorie de danger 2
---	---

Fiche de Données de Sécurité

Préparé conformément au règlement (UE) n° 2015/830 de la Commission



Numéro de stock: 100708
Date de révision: 20-06-2017
Remplace: 15-12-2016

Slick Sand

2.2. Éléments d'étiquetage:

Des étiquetages conformément au règlement (CE) n° 1272/2008:

Les
pictogrammes
de danger:



Mention d'avertissement:

Danger

Mention de danger:

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.
H315 - Provoque une irritation cutanée.
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.
H341 - Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
H350 - Peut provoquer le cancer.
H361fd - Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.
H370 - Risque avéré d'effets graves pour les organes.
H372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Conseil de prudence:

P201 - Se procurer les instructions avant utilisation.
P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

Informations supplémentaires sur les dangers (UE):

EUH208 - Contient du (de la) Triméthylolpropane triacrylate. Peut produire une réaction allergique.

2.3. Autres dangers:

Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

Fiche de Données de Sécurité

Préparé conformément au règlement (UE) n° 2015/830 de la Commission



Numéro de stock: 100708
Date de révision: 20-06-2017
Remplace: 15-12-2016

Slick Sand

3.1. Substances:

Pas applicable

3.2. Mélanges:

Nom chimique	%	Numéro CAS	EC No. REACH Registration No.	Classification (CE) No 1272/2008	Facteur M	SCL que l'on trouve à l'annexe VI
Crystalline Silica (Quartz)	0.1 - 1	14808-60-7	Aucun connu	Acute Tox. 4 (Oral); H302 Carc. 1A; H350 STOT RE 1; H372 STOT SE 1; H370	donnée non disponible	donnée non disponible
Trimethylolpropane triacrylate	1 - 5	15625-89-5	239-701-3	Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 EUH208	donnée non disponible	donnée non disponible
Acetone	10 - 30	67-64-1	200-662-2	Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 2; H225 Repr. 2; H361 STOT RE 2; H373 STOT SE 3; H335, H336 EUH066	donnée non disponible	donnée non disponible
Styrene	10 - 30	100-42-5	202-851-5	Aquatic Acute 1; H400 Asp. Tox. 1; H304 Acute Tox. 4 (Inh Dust/Mist); H332 Carc. 2; H351 Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 3; H226 Muta. 2; H341 Repr. 2; H361 Skin Irrit. 2; H315 STOT RE 1; H372 STOT SE 1; H370	donnée non disponible	donnée non disponible

Fiche de Données de Sécurité

Préparé conformément au règlement (UE) n° 2015/830 de la Commission



Numéro de stock: 100708
Date de révision: 20-06-2017
Remplace: 15-12-2016

Slick Sand

Talc	10 - 30	14807-96-6	Aucun connu	STOT RE 1; H372	donnée non disponible	donnée non disponible
Titanium dioxide	0.5 - 1.5	13463-67-7	Aucun connu		donnée non disponible	donnée non disponible
Dolomite	0.1 - 1	16389-88-1	Aucun connu		donnée non disponible	donnée non disponible
Neodecanoic acid, cobalt salt	0.1 - 1	27253-31-2	Aucun connu	Eye Irrit. 2; H319	donnée non disponible	donnée non disponible
Iron Oxide Black	< 0.1	1317-61-9	Aucun connu	Eye Irrit. 2; H319	donnée non disponible	donnée non disponible
Aluminum oxide	< 0.1	1344-28-1	Aucun connu		donnée non disponible	donnée non disponible
Methoxy 2-propyl Acetate	< 0.1	108-65-6	203-603-9	Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H335, H336	donnée non disponible	donnée non disponible
Silica, amorphous	< 0.1	7631-86-9	Aucun connu	Carc. 1A; H350 Eye Irrit. 2; H319 STOT RE 1; H372 STOT SE 3; H335, H336	donnée non disponible	donnée non disponible
Butylated Hydroxytoluene	< 0.1	128-37-0	Aucun connu	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Acute Tox. 4 (Oral); H302 Eye Irrit. 2; H319 Repr. 2; H361 Skin Sens. 1; H317 STOT RE 2; H373 STOT SE 1; H370 EUH208	donnée non disponible	donnée non disponible

Fiche de Données de Sécurité

Préparé conformément au règlement (UE) n° 2015/830 de la Commission



Numéro de stock: 100708
Date de révision: 20-06-2017
Remplace: 15-12-2016

Slick Sand

Alphatic Hydrocarbons (stoddard type)	< 0.01	64742-48-9	265-150-3	Asp. Tox. 1; H304	donnée non disponible	donnée non disponible
Toluene	< 0.01	108-88-3	203-625-9	Asp. Tox. 1; H304 Flam. Liq. 2; H225 Repr. 2; H361 Skin Irrit. 2; H315 STOT RE 2; H373 STOT SE 2; H371 STOT SE 3; H335, H336	donnée non disponible	donnée non disponible
Hydroquinone	< 0.01	123-31-9	204-617-8	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Acute Tox. 4 (Dermal); H312 Acute Tox. 4 (Oral); H302 Carc. 2; H351 Eye Dam. 1; H318 Muta. 2; H341 Repr. 1B; H360 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 STOT RE 2; H373 STOT SE 1; H370 EUH208	AQUATIC ACUTE 1: M = 10	donnée non disponible
Benzene	< 0.01	71-43-2	200-753-7	Aquatic Chronic 2; H411 Asp. Tox. 1; H304 Acute Tox. 4 (Oral); H302 Carc. 1A; H350 Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 2; H225 Muta. 1B; H340 Repr. 2; H361 Skin Irrit. 2; H315 STOT RE 1; H372 STOT SE 1; H370	donnée non disponible	donnée non disponible

Pour le texte intégral des mentions-H voir la section 16.

Fiche de Données de Sécurité

Préparé conformément au règlement (UE) n° 2015/830 de la Commission



Numéro de stock: 100708
Date de révision: 20-06-2017
Remplace: 15-12-2016

Slick Sand

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours:

Inhalation:

Emmener à l'air libre. En cas de difficulté respiratoire, faire administrer l'oxygène par un personnel formé. Si la victime a cessé de respirer, effectuer la respiration artificielle et faire administrer l'oxygène par un personnel formé. Consulter un médecin immédiatement. Si la victime a cessé de respirer, dégager les voies respiratoires, desserrer le col et la ceinture et effectuer la respiration artificielle. Garder la victime au chaud et au calme.

Contact oculaire:

Rincer les yeux à grande eau pendant 20 minutes au moins en soulevant les paupières souvent. Pencher la tête pour empêcher que le produit ne s'approche de l'oeil non contaminé. Consulter un médecin immédiatement et surveiller l'oeil chaque jour selon les conseils du médecin.

Contact avec la peau:

Laver à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver. Consulter un médecin si une irritation se développe ou persiste. Laver les vêtements avant de les remettre. Wash affected area thoroughly with soap and water.

Ingestion:

Ne pas provoquer le vomissement et consulter un médecin immédiatement. Boire deux verres d'eau ou de lait pour diluer. Porter cette fiche technique santé-sécurité à l'attention du personnel médical. If vomiting occurs spontaneously, keep head below hips to prevent aspiration of liquid into lungs. If possible, do not leave individual unattended. If individual is drowsy or unconscious, do not give anything by mouth; place individual on left side with head down.

Auto-protection du secouriste:

donnée non disponible

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés:

Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus. Risque avéré d'effets graves pour les organes. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

4.3. Information sur les éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:

Aucune information supplémentaire disponible en matière de secours d'urgence.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction:

Moyens d'extinction appropriés:

Utiliser de la mousse résistant à l'alcool, du gaz carbonique ou un produit chimique sec pour combattre un incendie. L'eau peut être inefficace mais des vaporisateurs d'eau peuvent être utilisés pour éteindre un incendie s'ils sont dirigés à la base des flammes. On peut aussi utiliser l'eau pour absorber

Fiche de Données de Sécurité

Préparé conformément au règlement (UE) n° 2015/830 de la Commission



Numéro de stock: 100708
Date de révision: 20-06-2017
Remplace: 15-12-2016

Slick Sand

	la chaleur et empêcher les matériaux exposés au feu de se trouver endommagés. Regular foam
Agents d'extension ne devant pas être utilisés:	donnée non disponible
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:	Les vapeurs peuvent s'enflammer au contact d'étincelles, de flammes ou autres sources d'ignition si le produit se trouve au-delà de son point éclair, provoquant un incendie (de classe B). Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se déplacer vers une source d'ignition et créer un retour de flammes.
Produits de combustion dangereux:	Gaz carbonique, Oxyde de carbone, Styrene oxide, , Hydrocarbures
5.3. Conseils aux pompiers:	Ne pas s'approcher d'un incendie sans protection adéquate, ce qui comprend un appareil de respiration autonome et un équipement de protection complet. Lutter contre l'incendie d'une distance raisonnable et d'un emplacement protégé étant donné la présence potentielle de vapeurs dangereuses et de produits de décomposition. Wear a self contained breathing apparatus (NIOSH approved) with a full face piece operated in the positive pressure demand mode with appropriate turn-out gear and chemical resistant personal protective equipment. Water may be used to cool closed containers to prevent pressure build-up and possible auto ignition or explosion when exposed to extreme heat.

Section 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:

Le personnel non-urgence:	Le personnel non-urgence doivent être dégagés de la zone.
Les intervenants d'urgence:	L'exposition au produit déversé peut avoir un effet irritant ou nocif. Suivre les recommandations en matière d'équipement de protection individuelle décrites à la Section 8 de cette fiche technique santé-sécurité. Des précautions supplémentaires peuvent être nécessaires en fonction des circonstances particulières du déversement, notamment le produit répandu, la quantité, le lieu du déversement et l'expérience du personnel chargé d'intervenir.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement:

donnée non disponible

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Petits déversements:	Se référer à l'information fournie pour les grands déversements
Grands déversements:	Empêcher qu'un déversement ne s'étende pour minimiser le danger qu'il représente pour la santé des êtres humains et pour l'environnement si c'est possible de le faire sans danger. Porter au minimum un équipement de

Fiche de Données de Sécurité

Préparé conformément au règlement (UE) n° 2015/830 de la Commission



Numéro de stock: 100708
Date de révision: 20-06-2017
Remplace: 15-12-2016

Slick Sand

protection individuelle complet et approprié suivant les recommandations de la Section 8. Creuser un fossé et absorbé le produit avec un absorbant comme les granulés d'argile. Récupérer et entreposer dans un conteneur fermé hermétiquement en attendant l'évaluation de l'élimination appropriée de ce déchet. Utiliser un absorbant inerte comme le sable ou la vermiculite. Placer dans conteneur fermé et correctement étiqueté. Avoid breathing vapors. All personnel in the area should be protected as in Section 8. Activate available exhaust ventilation equipment in the immediate spill area. Couper les sources de l'ignition; y compris l'équipement électrique et les flammes. Interdire de fumer.

6.4. Référence à d'autres sections:

Voir la section 13 pour toute information d'élimination

Section 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

Produit nocif ou irritant. Eviter tout contact et éviter de respirer le produit. Utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé. Keep out of the reach of children. Keep container closed when not in use. Do not take internally. Eviter tout contact avec le produit. Eviter de respirer poussières ou fumées, n'utiliser que dans des endroits bien ventilés. Utiliser une ventilation adéquate. Se laver les mains avant de manger. Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. All hazard precautions given in the data sheet must be observed.

7.2. Conditions d'un stockage sûr tenant compte d'éventuelles incompatibilités:

Conditions d'un stockage sûr:

Ranger dans un endroit frais, sec et aéré. Isoler des matières et des conditions incompatibles. Conserver le(s) conteneur(s) fermés. Avoid contact with incompatible materials. Entreposer dans un conteneur fermé hermétiquement. Eloigner de la chaleur, des étincelles et d'une flamme For maximum product quality, avoid prolonged storage at temperatures above 75 °F (25 °C).

Matières à éviter / Incompatibilité chimique:

Peroxydes, Acides forts, Agents oxydant forts, Halogènes, Alcalis forts

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s):

Polyester Primer Surfacer

Section 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle:

Des valeurs limites d'exposition professionnelle:

Nom chimique	France - Limites d'exposition professionnelle - TWA	France - Limites d'exposition professionnelle - STELs	France - Surveillance biologique Valeurs guides
--------------	---	---	---

Fiche de Données de Sécurité

Préparé conformément au règlement (UE) n° 2015/830 de la Commission



Numéro de stock: 100708
 Date de révision: 20-06-2017
 Remplace: 15-12-2016

Slick Sand

Styrene	50 ppm TWA [VME]; 215 mg/m ³ TWA [VME]	donnée non disponible	0.02 mg/L Medium: venous blood Time: Before the beginning of the next shift Parameter: Styrene (Semi-quantitative (ambiguous interpretation)); 300 mg/g creatinine Medium: urine Time: Before the beginning of the next shift Parameter: Mandelic acid (Non-specific (observed after the exposure to other substances)); 0.55 mg/L Medium: venous blood Time: end of shift Parameter: Styrene (Semi-quantitative (ambiguous interpretation)); 800 mg/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Parameter: Mandelic acid (Non-specific (observed after the exposure to other substances)); 240 mg/g creatinine Medium: urine Time: end of shift Parameter: Phenylglyoxylic acid (Non-specific (observed after the exposure to other substances)); 100 mg/g creatinine Medium: urine Time: prior to shift Parameter: Phenylglyoxylic acid
Acetone	500 ppm TWA [VME] (restrictive limit); 1210	1000 ppm STEL [VLCT] (restrictive limit); 2420	100 mg/L Medium: urine Time: end of shift

Fiche de Données de Sécurité

Préparé conformément au règlement (UE) n° 2015/830 de la Commission



Numéro de stock: 100708
Date de révision: 20-06-2017
Remplace: 15-12-2016

Slick Sand

	mg/m3 TWA [VME] (restrictive limit)	mg/m3 STEL [VLCT] (restrictive limit)	Parameter: Acetone (Background noise on non-exposed subjects, Non-specific (observed after the exposure to other substances))
Magnesite	10 mg/m3 TWA [VME]	donnée non disponible	donnée non disponible
Titanium dioxide	10 mg/m3 TWA [VME] (as Ti)	donnée non disponible	donnée non disponible
Crystalline Silica (Quartz)	donnée non disponible	donnée non disponible	donnée non disponible
Aluminum oxide	donnée non disponible	donnée non disponible	donnée non disponible
Methoxy 2-propyl Acetate	donnée non disponible	donnée non disponible	donnée non disponible
Butylated Hydroxytoluene	donnée non disponible	donnée non disponible	donnée non disponible
Toluene	donnée non disponible	donnée non disponible	donnée non disponible
Hydroquinone	donnée non disponible	donnée non disponible	donnée non disponible
Benzene	donnée non disponible	donnée non disponible	donnée non disponible

DNEL: donnée non disponible

PNEC: donnée non disponible

8.2. Contrôles de l'exposition:

Contrôles techniques appropriés:

Il n'existe pas de limites d'exposition pour les composants de ce produit. Utiliser une ventilation du gaz d'échappement locale ou autres contrôles techniques pour minimiser l'exposition et assurer un environnement confortable à l'opérateur. .

Mesures de protection individuelle, tels que les équipements de protection individuelle:

Appareil de protection des yeux/du visage:

Porter des lunettes chimiques de sécurité avec protection latérales lorsqu'on manipule ce produit. Ne pas porter de lentilles de contact. Splash proof chemical goggles are recommended to protect against the splash of product.

Protection de la peau:

Protection des mains:

Protective gloves are recommended when prolonged skin contact cannot be avoided.

Fiche de Données de Sécurité

Préparé conformément au règlement (UE) n° 2015/830 de la Commission



Numéro de stock: 100708
Date de révision: 20-06-2017
Remplace: 15-12-2016

Slick Sand

Autre protection cutanée:	Porter des gants de protection. Vérifier qu'ils ne fument pas et les replacer à intervalles réguliers. L'équipement de protection doit être nettoyé régulièrement. Se laver les mains et autres parties du corps exposées à l'eau et avec un savon doux avant de manger, boire et avant de quitter le travail. To prevent repeated or prolonged skin contact, wear impervious clothing and boots. Gloves should be made of neoprene or natural rubber. Protective gloves and proper clothing should be worn to prevent skin contact.
Protection respiratoire:	Une protection respiratoire peut être exigée pour éviter la surexposition lorsqu'on manie ce produit. Le système de ventilation général ou local est le moyen de protection préféré. Utiliser un appareil de protection respiratoire si le système de ventilation général de la pièce n'est pas disponible ou est insuffisant pour éliminer les symptômes. Use a NIOSH approved respirator designed to remove particulate matter and organic solvent vapors.
Type (s) de l'appareil respiratoire:	Respirateur purifiant l'air équipé d'une cartouche anti-vapeurs organiques et d'un filtre à haute efficacité homologué par NIOSH. Les appareils de protection respiratoires qui purifient l'air ne doivent pas être utilisés en cas de manque d'oxygène ou dans une atmosphère IDLH (mettant immédiatement la vie ou la santé en danger).
Risques thermiques:	donnée non disponible
Contrôles d'exposition environnementale:	donnée non disponible

Section 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:

Aspect:	liquide
Couleur:	Gris
Odeur:	Aromatique
Seuil de l'odeur:	donnée non disponible
pH:	Neutral
Point de fusion/point de congélation (°C):	
Point de fusion (°C):	donnée non disponible
Point de congélation (°C):	donnée non disponible
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition (°C):	56
Point d'éclair (°C):	17
Taux d'évaporation:	donnée non disponible

Fiche de Données de Sécurité

Préparé conformément au règlement (UE) n° 2015/830 de la Commission



Numéro de stock: 100708
Date de révision: 20-06-2017
Remplace: 15-12-2016

Slick Sand

Inflammabilité (solide, gaz):	donnée non disponible
Superiore / inferiore di infiammabilità o esplosività:	
Limites supérieure d'inflammabilité ou d'explosivité:	12.8
Limites inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité:	1
Pression de vapeur:	donnée non disponible
Densité de vapeur:	Plus lourd que l'air. Les vapeurs qui se dégagent de ce produit auront tendance à se déposer et s'accumuler au niveau du sol.
Densité relative:	1,36
Solubilité:	Insoluble
Coefficient de partage n-OCTANE / EAU:	1.36
D'auto-inflammation (°C):	donnée non disponible
Température de décomposition (°C):	donnée non disponible
Viscosité:	donnée non disponible
Propriétés explosives:	donnée non disponible
Propriétés comburantes:	donnée non disponible
9.2. Autres informations:	
Produits chimiques organiques volatils:	30 - 40 %
COV (comme emballées-moins exemptions et eau):	2.54 lbs/gal or 305 g/L
COV (appliquée * - 2% en poids moins exemptions hardener- et de l'eau):	1.72 lbs/gal or 206 g/L
Contenu VHAP en poids - tel que conditionné (%):	17.2 %
Densité apparente:	11,3

Section 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité:	Ne devrait pas être réactif
10.2. Stabilité chimique:	Stable under normal handling conditions
10.3. Possibilité de réactions dangereuses:	Aucun prévu dans les conditions de stockage standard
10.4. Conditions à éviter:	Contamination

Fiche de Données de Sécurité

Préparé conformément au règlement (UE) n° 2015/830 de la Commission



Numéro de stock: 100708
Date de révision: 20-06-2017
Remplace: 15-12-2016

Slick Sand

10.5. Matières incompatibles: Peroxydes, Acides forts, Agents oxydant forts, Halogens, Alcalis forts
10.6. Produits de décomposition dangereux: Gaz carbonique, Oxyde de carbone, Styrene oxide, Hydrocarbures

Section 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques:

Toxicité aiguë:

Nom chimique	DL50/CL50	DL50 Cutané	CL50 Inhalation
Styrene	donnée non disponible	donnée non disponible	INHALATION LC50-4H Rat 11,7 MG/L
Acetone	ORAL LD50 Rat 5800 mg/kg	DERMAL LD50 Lapin > 15700 mg/kg	INHALATION LC50-8H Rat 50100 MG/M3
Trimethylolpropane triacrylate	ORAL LD50 Rat 5190 UL/KG	DERMAL LD50 Lapin 5170 mg/kg	donnée non disponible

Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplies.

Corrosif/irritant pour la peau:

pH	Neutral
----	---------

La classification est basée sur le pH et les éléments énumérés à l'article 3.

Des lésions oculaires graves / d'irritation:

pH	Neutral
----	---------

La classification est basée sur le pH et les éléments énumérés à l'article 3.

Sensibilisation respiratoire/ cutanée:

EUH208 - Contient du (de la) Trimethylolpropane triacrylate. Peut produire une réaction allergique.
La classification a été fondée sur des données toxicologiques des composants dans la section 3.

Mutagenicité sur les cellules germinales:

La classification a été fondée sur des données toxicologiques des composants dans la section 3.

Cancérogénicité:

La classification a été fondée sur des données toxicologiques des composants dans la section 3.

Toxicité pour la reproduction:

La classification a été fondée sur des données toxicologiques des composants dans la section 3.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique STOT un.:

La classification a été fondée sur des données toxicologiques des composants dans la section 3.

Fiche de Données de Sécurité

Préparé conformément au règlement (UE) n° 2015/830 de la Commission



Numéro de stock: 100708
Date de révision: 20-06-2017
Remplace: 15-12-2016

Slick Sand

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée STOT rép.:

La classification a été fondée sur des données toxicologiques des composants dans la section 3.

Danger par aspiration:

Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

SECTION 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité:

Styrene is toxic to aquatic organisms and should not be released to sewage, draining systems or any body of water exceeding concentrations of approved limits under applicable regulations and permits.

Toxique pour les organismes aquatiques.

Très toxique pour les organismes aquatiques.

Écologiques Toxicité Données:

Nom chimique	Numéro CAS	Toxicité pour Crustacés CE50	Toxicité pour les algues CEr50	Toxicité pour le poisson CL50
Talc	14807-96-6	donnée non disponible	donnée non disponible	96 HR LC50 BRACHYDANIO RERIO > 100 G/L [SEMI-STATIC]
Styrene	100-42-5	48 HR EC50 DAPHNIA MAGNA 3,3 - 7,4 MG/L	96 HR EC50 PSEUDOKIRCHNERIE LLA SUBCAPITATA 0,15 - 3,2 MG/L [STATIC] 72 HR EC50 PSEUDOKIRCHNERIE LLA SUBCAPITATA 0,46 - 4,3 MG/L [STATIC] 96 HR EC50 PSEUDOKIRCHNERIE LLA SUBCAPITATA 0,72 MG/L 72 HR EC50 PSEUDOKIRCHNERIE LLA SUBCAPITATA 1,4 MG/L	96 HR LC50 POECILIA RETICULATA 58,75 - 95,32 MG/L [STATIC] 96 HR LC50 PIMEPHALES PROMELAS 6,75 - 14,5 MG/L [STATIC] 96 HR LC50 LEPOMIS MACROCHIRUS 19,03 - 33,53 MG/L [STATIC] 96 HR LC50 PIMEPHALES PROMELAS 3,24 - 4,99 MG/L [FLOW- THROUGH]
Acetone	67-64-1	48 HR EC50 DAPHNIA MAGNA 12600 - 12700 MG/L 48 HR EC50	donnée non disponible	96 HR LC50 LEPOMIS MACROCHIRUS 8300 MG/L

Fiche de Données de Sécurité

Préparé conformément au règlement (UE) n° 2015/830 de la Commission



Numéro de stock: 100708
Date de révision: 20-06-2017
Remplace: 15-12-2016

Slick Sand

		DAPHNIA MAGNA 10294 - 17704 MG/L [STATIC]		96 HR LC50 PIMEPHALES PROMELAS 6210 - 8120 MG/L [STATIC] 96 HR LC50 ONCORHYNCHUS MYKISS 4,74 - 6,33 ml/l
--	--	---	--	---

- 12.2. Persistance et dégradabilité:** Aucune donnée
- 12.3. Potentiel de bioaccumulation:** donnée non disponible
- 12.4. Mobilité dans le sol:** donnée non disponible
- 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB:** donnée non disponible
- 12.6. Autres effets néfastes:** donnée non disponible
- 12.7. Informations Complémentaires:** donnée non disponible

Section 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets:

- Méthodes d'élimination:** Le produit utilisé ou mis au rebut est un déchet dangereux.
- Code de déchets / Désignation des déchets selon LoW:** 08 01 11 - waste paint and varnish containing organic solvents or other dangerous substances

Section 14: Informations relatives au transport

Le transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), le rail ou les voies navigables:

- 14.1. Numéro ONU:** UN3269
- 14.2. Nom d'expédition des Nations unies:** POLYESTER RESIN KIT
- 14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** 3
- 14.4. Groupe d'emballage:** II

Le transport international des marchandises dangereuses par mer (IMDG / IMO):

- 14.1. Numéro ONU:** UN3269
- 14.2. Nom d'expédition des Nations unies:** POLYESTER RESIN KIT
- 14.3. Classe(s) de danger pour le transport:** 3

Fiche de Données de Sécurité

Préparé conformément au règlement (UE) n° 2015/830 de la Commission



Numéro de stock: 100708
Date de révision: 20-06-2017
Remplace: 15-12-2016

Slick Sand

14.4. Groupe d'emballage: II

Transport international des marchandises dangereuses par voie aérienne (IATA):

14.1. Numéro ONU: UN3269
14.2. Nom d'expédition des Nations unies: POLYESTER RESIN KIT
14.3. Classe(s) de danger pour le transport: 3
14.4. Groupe d'emballage: II
14.5. Dangers pour l'environnement: oui
14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: donnée non disponible
14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC: donnée non disponible

Section 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:

Nom chimique	EINECS	SVHC
Talc	oui	Non
Styrene	oui	Non
Acetone	oui	Non
Triméthylolpropane triacrylate	oui	Non
Neodecanoic acid, cobalt salt	oui	Non
Crystalline Silica (Quartz)	oui	Non
Iron Oxide Black	oui	Non
Methoxy 2-propyl Acetate	oui	Non
Silica, amorphous	oui	Non
Butylated Hydroxytoluene	oui	Non
Tert- Butylhydroquinone	oui	Non

Fiche de Données de Sécurité

Préparé conformément au règlement (UE) n° 2015/830 de la Commission



Numéro de stock: 100708
Date de révision: 20-06-2017
Remplace: 15-12-2016

Slick Sand

Zirconium Oxide	oui	Non
2,6 di-tert-butyl-alpha-dimethylamino-p-cresol	oui	Non
Di Tert-Butylhydroquinone	oui	Non
Styrene Oxide	oui	Non
Toluene	oui	Non
Hydroquinone	oui	Non
Benzene	oui	Non

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour cette substance / mélange par le fournisseur.

Section 16: Autres informations

Date de révision: 20-06-2017

Abréviations et acronymes: donnée non disponible

Références et sources documentaires clés pour les données: donnée non disponible

Phrase de risque (s) référencé dans la section 3

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.

H226 - Liquide et vapeurs inflammables.

H302 - Nocif en cas d'ingestion.

H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H312 - Nocif par contact cutané.

H315 - Provoque une irritation cutanée.

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 - Provoque des lésions oculaires graves.

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

H332 - Nocif par inhalation.

H335 - Peut irriter les voies respiratoires.

H340 - Peut induire des anomalies génétiques.

H341 - Susceptible d'induire des anomalies génétiques.

Fiche de Données de Sécurité

Préparé conformément au règlement (UE) n° 2015/830 de la Commission



Numéro de stock: 100708
Date de révision: 20-06-2017
Remplace: 15-12-2016

Slick Sand

H350 - Peut provoquer le cancer.
H351 - Susceptible de provoquer le cancer.
H360 - Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
H361 - Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
H371 - Risque présumé d'effets graves pour les organes.
H372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence:

Prévention:

P201 - Se procurer les instructions avant utilisation.
P202 - Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P240 - Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
P241 - Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage antidéflagrant.
P242 - Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
P243 - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P260 - Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P264 - Laver soigneusement avec du savon et de l'eau après avoir manipulé.
P270 - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Fiche de Données de Sécurité

Préparé conformément au règlement (UE) n° 2015/830 de la Commission



Numéro de stock: 100708
Date de révision: 20-06-2017
Remplace: 15-12-2016

Slick Sand

- Réponse:**
- P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver avec beaucoup de savon et d'eau.
 - P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
 - P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
 - P308+P311 - EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
 - P321 - Traitement spécifique (voir les sections 4 à 8 de la présente FDS et toute information supplémentaire sur l'étiquette).
 - P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin.
 - P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
 - P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
 - P370+P378 - En cas d'incendie: Utiliser un extincteur approprié (voir section 5) pour l'extinction.
- Stockage:**
- P233 - Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
 - P403+P235 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
 - P405 - Garder sous clef.
- Élimination:**
- P501 - Éliminer le contenu conformément à votre entreprise d'élimination locale ainsi que des réglementations nationales / internationales.

Désistement:

IMPORTANT: WHILE THE DESCRIPTIONS, DATA AND INFORMATION CONTAINED HEREIN ARE PRESENTED IN GOOD FAITH AND BELIEVED TO BE ACCURATE, IT IS PROVIDED FOR YOUR GUIDANCE ONLY. BECAUSE MANY FACTORS MAY AFFECT PROCESSING OR APPLICATION/USE, WE RECOMMEND THAT YOU PERFORM AN ASSESSMENT TO DETERMINE THE SUITABILITY OF A PRODUCT FOR YOUR PARTICULAR PURPOSE PRIOR TO USE. NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE MADE REGARDING PRODUCTS DESCRIBED, DATA OR INFORMATION SET FORTH. IN NO CASE SHALL THE DESCRIPTIONS, INFORMATION, OR DATA PROVIDED BE CONSIDERED A PART OF OUR TERMS AND CONDITIONS OF SALE. FURTHER, THE DESCRIPTIONS, DATA AND INFORMATION FURNISHED HEREUNDER ARE GIVEN GRATIS. NO OBLIGATION OR LIABILITY FOR THE DESCRIPTION, DATA AND INFORMATION GIVEN ARE ASSUMED. ALL SUCH BEING GIVEN AND ACCEPTED AT YOUR RISK.