

**PRODUCTO:** MACHINE GLAZE

**NÚMERO DE PARTE:** 100038      **Cuarto de Galón**      **12 unidades/caja**

**DESCRIPCIÓN:** Un abrillantador agresivo para máquina bajo en polvo y de color blanco que incorpora la fórmula Micro-thix para minimizar "salpicaduras de almohadilla" mientras que elimina remolinos y rayones, marcas de lija de agua y oxidación ligera. Puede ser aplicado con una almohadilla de lana o esponja. Deja residuos mínimos; se remueve fácilmente con un trapo suave. Se enjuaga rápido y fácilmente de uniones, molduras y emblemas. Excelente para todo tipo de acabados de pintura. "Secados al aire, horneados o de infrarrojos." Seguro para trabajos en la carrocería. No contiene siliconas o ceras.

**USOS:** Repara y remueve imperfecciones de pintado en pinturas frescas o curadas.  
**Ejemplo:** marcas de lijado, remolinos, oxidación y rayones ligeros

**ACABADOS APROBADOS:** Todo tipo de pinturas y métodos de curado.

**Todas las capas de pintura son diferentes en sus características de secado y curado, basado en su composición química, mecanismo de secado (secado con aire u horneado) y las condiciones ambientales. Es importante que se sigan los tiempos de lijado y pulido (basados en el tipo de capa) de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de la pintura.**

**PREPARACIÓN:** Sople el área con aire comprimido. Limpie el área con un trapo suave.

**APLICACIÓN:** Aplique el producto moderadamente, suficiente para trabajar un área cuadrada de dos pies, en el área a reparar. Esparza el producto con una almohadilla y comience a pulir con una presión de ligera a moderada a 1500-1750 rpm. Continúe puliendo hasta que las marcas del lijado desaparezcan.

**ACABADO:** Limpie la superficie con un trapo suave, limpio y seco para remover residuos y polvo.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<input type="checkbox"/> Apariencia	Líquido cremoso color blanco
<input type="checkbox"/> Cumple con los estándares COV	Refiérase a la sección 9 de la ficha de datos de seguridad
<input type="checkbox"/> Limpieza de residuos	Excelente
<input type="checkbox"/> Soluble en agua	Sí
<input type="checkbox"/> Puntos de lijado máximos	2000-4000
<input type="checkbox"/> Aroma	Solvente

### SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN:

Lea todas las instrucciones y advertencias antes de usar los productos Evercoat.  
Las fichas de datos de seguridad pueden encontrarse en línea en [www.evercoat.com](http://www.evercoat.com).

**PRECAUCIÓN:** No permita que el producto se congele.

**NOTAS:** Siempre agite el producto antes de usarlo  
inspeccione el área reparar en busca de marcas de lijado, en algunos casos no son removidas todas las marcas debido a la almohadilla de pulido y a la técnica de pulido; puede ser necesario una segunda aplicación.