

PRODUCTO: MACHINE GLAZE

NÚMERO DE PARTE: 100038 **Cuarto de Galón** **12 unidades/caja**

DESCRIPCIÓN: Un abrillantador agresivo para máquina bajo en polvo y de color blanco que incorpora la fórmula Micro-thix para minimizar "salpicaduras de almohadilla" mientras que elimina remolinos y rayones, marcas de lija de agua y oxidación ligera. Puede ser aplicado con una almohadilla de lana o esponja. Deja residuos mínimos; se remueve fácilmente con un trapo suave. Se enjuaga rápido y fácilmente de uniones, molduras y emblemas. Excelente para todo tipo de acabados de pintura. "Secados al aire, horneados o de infrarrojos." Seguro para trabajos en la carrocería. No contiene siliconas o ceras.

USOS: Repara y remueve imperfecciones de pintado en pinturas frescas o curadas.
Ejemplo: marcas de lijado, remolinos, oxidación y rayones ligeros

ACABADOS APROBADOS: Todo tipo de pinturas y métodos de curado.

Todas las capas de pintura son diferentes en sus características de secado y curado, basado en su composición química, mecanismo de secado (secado con aire u horneado) y las condiciones ambientales. Es importante que se sigan los tiempos de lijado y pulido (basados en el tipo de capa) de acuerdo a las recomendaciones del fabricante de la pintura.

PREPARACIÓN: Sople el área con aire comprimido. Limpie el área con un trapo suave.

APLICACIÓN: Aplique el producto moderadamente, suficiente para trabajar un área cuadrada de dos pies, en el área a reparar. Esparza el producto con una almohadilla y comience a pulir con una presión de ligera a moderada a 1500-1750 rpm. Continúe puliendo hasta que las marcas del lijado desaparezcan.

ACABADO: Limpie la superficie con un trapo suave, limpio y seco para remover residuos y polvo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Apariencia | Líquido cremoso color blanco |
| <input type="checkbox"/> Cumple con los estándares COV | Refiérase a la sección 9 de la ficha de datos de seguridad |
| <input type="checkbox"/> Limpieza de residuos | Excelente |
| <input type="checkbox"/> Soluble en agua | Sí |
| <input type="checkbox"/> Puntos de lijado máximos | 2000-4000 |
| <input type="checkbox"/> Aroma | Solvente |

SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN:

Lea todas las instrucciones y advertencias antes de usar los productos Evercoat.
Las fichas de datos de seguridad pueden encontrarse en línea en www.evercoat.com.

PRECAUCIÓN: No permita que el producto se congele.

NOTAS: Siempre agite el producto antes de usarlo
inspeccione el área reparar en busca de marcas de lijado, en algunos casos no son removidas todas las marcas debido a la almohadilla de pulido y a la técnica de pulido; puede ser necesario una segunda aplicación.