

PRODUIT : MACHINE GLAZE (PEINTURE TRANSPARENTE POUR MACHINE)

PIÈCE NUMÉRO: 100038 **Quart** **12 unités/boîte**

DESCRIPTION : Peinture transparente blanche agressive et très épaisse pour machines qui incorpore une formule Micro-thix afin de minimiser le « dérapage d'éponge » tout en éliminant les tourbillons créés suite à l'application de composés, ainsi que les rayures, les traces de sablage humides et l'oxydation modérée. Peut être appliqué à l'aide d'une éponge en laine ou en mousse. Laisse peu de résidus; s'enlève facilement à l'aide d'un chiffon doux. Se rince facilement et rapidement au niveau des montants, des moulures et des emblèmes. Excellent pour tous les types de peinture de finition. « Séché à l'air, cuit, ou par infrarouge » Sécuritaire pour les réparations effectuées dans les ateliers de carrosserie. Ne contient ni silicone, ni cire.

UTILISATIONS : Réparation et nivellement des imperfections sur les peintures fraîches et durcies.
Exemple : les traces de sablage, les marques de tourbillons, l'oxydation et les rayures légères

FINIS APPROUVÉS : Tous les type de peintures et méthodes de durcissement.

Toutes les couches de peinture sont différentes dans leurs caractéristiques de séchage et de durcissement basées sur leur chimie, mécanisme de séchage, (séchage à l'air sec vs cuisson au four), et les conditions environnementales. Il est important que des temps de sablage et de polissage adéquats (selon le type de couche) soient suivis conformément aux recommandations du fabricant de la peinture.

PRÉPARATION : Souffler sur la zone avec de l'air comprimé. Essuyer la zone à l'aide d'un chiffon doux.

APPLICATION : Appliquer le produit avec parcimonie, assez pour couvrir deux pieds carrés sur la zone de réparation. Répartir le produit avec une éponge de polissage tout en exerçant une pression légère à modérée entre environ 1500 et 1750 tr/min. Continuer à polir jusqu'à ce que les marques de sable soient enlevées.

FINI : Essuyer la surface avec un chiffon propre et sec pour enlever les résidus et la poussière.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- | | |
|----------------------------|---|
| • Apparence | Liquide crémeux de couleur blanche |
| • COV | Se reporter à la Section 9 de la Fiche de données portant sur la sécurité |
| • Nettoyage des résidus | Excellent |
| • Soluble dans l'eau | Oui |
| • Grain de sablage maximum | 2000-4000 |
| • Odeur | Solvant |

SÉCURITÉ ET

MANIPULATION : Lire toutes les instructions et les avertissements avant d'utiliser les produits Evercoat. Les fiches de données portant sur la sécurité sont disponibles en ligne sur evercoat.com.

MISE EN GARDE : Ce produit craint le gel.

REMARQUES : Toujours secouer le produit avant utilisation
Inspecter la zone de réparation afin d'y déceler des marques de sablage, dans certains cas toutes les marques ne sont pas supprimées à cause des éponges et des techniques de polissage utilisés; une deuxième application pourrait être nécessaire.