

PRODUIT : Maxim™ Panel Prep (préparation pour panneaux)

NUMÉRO DE PIÈCE : 100881 Aérosol (9,5 onces) 12 unités/boîte

DESCRIPTION : Maxim™ Panel Prep est formulée pour enlever les solvants contaminants de surface à base d'eau des pièces en plastique avant le processus de réparation. Retirer aisément l'application avec un chiffon propre puis essuyer. Sèche rapidement sans laisser de résidus. Peut être utilisée avec des produits pour réparations à base d'époxy et d'uréthane. Enlève les résidus de moulure sur les plastiques. Améliore l'adhérence des matériaux de réparation et de finition.

APPROUVÉS SUBSTRATS:

- Tous les enduits de finition

NETTOYAGE :

- Nettoyer la pièce avec du savon et l'eau. Laisser sécher complètement.
- Utiliser un chiffon propre et sec pour essuyer et sécher la zone.

APPLICATION :

- Appliquer un chiffon propre et non pelucheux puis essuyer la surface
- Essuyer à partir du centre de la zone à réparer vers le bord extérieur.
- Essuyer à l'aide d'un chiffon propre et sec non pelucheux.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

- | | |
|----------------------|---|
| ▪ Apparence | Liquide clair à base d'eau |
| ▪ COV | Se reporter à la Section 9 de la Fiche de données portant sur la sécurité |
| ▪ Soluble dans l'eau | Oui |
| ▪ Odeur | S/O |

REMARQUE : Tests physiques effectués à approximativement 72°F (22°C) / 75% RH sauf indication contraire

SÉCURITÉ ET MANIPULATION :

Pour usage professionnel uniquement, lire toutes les instructions et les avertissements avant d'utiliser les produits Evercoat®. Maintenir la cartouche ouverte et entreposer dans un endroit sec et frais.

Les fiches de données portant sur la sécurité sont disponibles en ligne sur evercoat.com.