



<b>DESCRIZIONE E USO:</b>	<p>EVERCOAT EZ ULTRA LITE è uno stucco da riempimento profondo facile da usare, da livellare, con diffusione regolare, che offre eccellente adesione negli spigoli di ferro, acciaio galvanizzato e alluminio.</p> <p>Crema indurente blu inclusa.</p>
<b>CONSERVAZIONE:</b>	 <p>Conservare in base alle condizioni locali. Rispettare le precauzioni in etichetta. Non conservare a temperature superiori a: 25°C (77°F). Conservare in un posto fresco e ben ventilato, lontano da materiali incompatibili e fonti di calore. Tenere lontano da: agenti ossidanti, forti alcali e forti acidi. Non fumare. Prevenire accessi non autorizzati. Le confezioni che sono state aperte devono essere richiuse accuratamente e poste in un luogo sicuro per prevenire le fuoriuscite. Non gettare nelle fognature. Non reinserire mai il prodotto miscelato nella confezione.</p>
<b>PREPARAZIONE:</b>	<p>Pulisci la superficie. Rimuovi lo sporco, l'olio lubrificante e la cera. Usa gli abrasivi p80—p180grit per rimuovere e carteggiare la pittura. Pulisci a fondo la superficie utilizzando un detergente adatto alle superfici come solventi o soluzioni per pannelli a base di acqua. La superficie deve essere completamente asciutta prima dell'applicazione.</p>
<b>MISCELAZIONE:</b>	<p>Utilizza soltanto la crema indurente! Metti il quantitativo scelto di mastice su una tavola di miscelazione non porosa o fibrosa.</p> <p>Aggiungi la crema indurente in un rapporto di 100 parti di EVERCOAT EZ ULTRA LITE a 2 parti di EVERCOAT CREMA INDURENTE per peso.</p> <p>ESEMPIO: Per una pozza da 50mm da riempire, aggiungi una goccia di crema indurente dal centro fino alla fine della pozza. Per una pozza da 100mm, aggiungi una goccia di crema indurente da bordo a bordo, attraverso il centro della pozza. Le pozze più larghe di 100mm in diametro richiedono maggiore crema indurente. Miscela a fondo fino a quando il colore ottenuto è omogeneo.</p>
<b>APPLICAZIONE:</b>	<p>Allarga un sottile strato di materiali miscelati sulla superficie usando forte pressione per assicurare la migliore adesione. Applica strati aggiuntivi all'area di costruzione leggermente più in alto rispetto alla superficie per permettere la levigatura.</p>
<b>RIFINITURE:</b>	 <p>Leviga e modella il riempimento con la sabbia abrasiva P80 – P180. Evita di applicare in maniera grossolana la sabbia fuori dall'area di riempimento durante il taglio iniziale. Rifinisci il riempimento con la sabbia abrasiva P180. Per i migliori risultati, applica la EVERCOAT EASY SAND™ sopra la riparazione. Questa provvederà a fornire una migliore rifinitura e a ridurre il numero degli strati di vernice di fondo richiesti per una rifinitura di qualità.</p>

<b>SPECIFICHE TECNICHE:</b>	Colore	Grigio
	Stato fisico	Pasta
	Durata di lavorabilità	3-5 minuti
	Tempo di seccatura	15-20 minuti
	Viscosità	Da 150,000 a 250,000 cps
	Resistenza di corrosione	500 ore sale Harsaw Spray Cabinet
	Resistenza all'acqua	Nessun deterioramento, corrugamento o rammollimento dopo 24 ore di immersione
	Calore massimo ammissibile	126.6°C (260°F) Surface Temperature
	Spessore massimo raccomandato (stuccato)	6.3mm
	Contentuto e cautela	SDS Available on request
	VOC	Riferimento presente alla sezione 9 del foglietto informativo di sicurezza
<p><b><u>Le proprietà sono valori standard e non dovrebbero essere considerati come valori specifici di vendita.</u></b>  <b><u>Test fisici condotti a 25°C (77°F)/ 75% RH se non diversamente specificato.</u></b></p>		
<b>SICUREZZA E TRATTAMENTO:</b>	<p>Leggi tutte le direttive e gli avvisi prima di usare i prodotti Evercoat.  I fogli sulle avvertenze e sulla sicurezza sono disponibili su evercoat.com</p>	

### Identificazione Lotti

I prodotti Evercoat sono identificabili grazie al codice di lotto e alla data di produzione che include: anno, mese e lotto di produzione specifico. Il codice lotto è posto nella parte sottostante il bordo del prodotto o in basso nella confezione del prodotto.

Esempio 1: **103622**

Esempio 2: **411437**

anno - mese – lotto  
**1 03 622**  
2011 marzo lotto

a n n o – mese – lotto  
**4 11 437**  
2014 novembre lotto