






NOTICE TECHNIQUE

Multi Soft Putty (blanc)

104133

Mastic souple bi-composant blanc

UTILISATIONS :	UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL Mastic blanc très souple et facile à poncer avec des propriétés de finition sans piqûres. Ce mastic de remplissage en polyester bi-composant adhère très bien à l'acier, à l'acier galvanisé et autres aciers revêtus de zinc, à l'aluminium et à la plupart des fibres de verre rigides et semi-rigides et des plastiques thermodurcissables. Compatible aux IR.																								
STOCKAGE :	 <p>Stocker selon les directives locales. Respecter les précautions indiquées sur l'étiquette. Stocker dans un endroit frais et bien aéré, à l'écart de matériaux incompatibles et de sources d'inflammation. Conserver à l'écart de : agents oxydants, bases et acides forts. Ne pas fumer. Empêcher l'accès non autorisé. Les récipients ouverts doivent être refermés avec soin et gardés à la verticale pour empêcher toute fuite. Ne pas vider dans les égouts. Ne jamais remettre un produit mélangé dans le contenant.</p>																								
PRÉPARATION :	 <p>Avant le ponçage, nettoyer la totalité de la zone à réparer avec de l'eau et du savon, puis avec un solvant de nettoyage dégraissant et doux. Poncer la zone à réparer pour n'éliminer que la peinture. Utiliser un grain plus fin pour éliminer les marques de ponçage et pour rattraper le fini de la peinture. Éliminer la poussière.</p>																								
MÉLANGE :	 <p><i>N'utiliser qu'avec un agent de durcissement en crème !</i> Doser 2 % en poids de l'agent de durcissement (environ un ruban d'agent de durcissement en crème de bord à bord par le centre d'une application de 10 cm de diamètre). Les applications de diamètre supérieur à 10 cm demanderont davantage d'agent de durcissement. Mélanger complètement jusqu'à obtenir une couleur uniforme.</p>																								
APPLICATION :	 <p>Appliquer en fines couches et étaler régulièrement. Laisser entièrement durcir pendant 25 minutes avant la finition.</p>																								
FINITION :	 <p>Poncer pour aplanir les surépaisseurs. Au démarrage, éviter les marques de ponçage grossières en dehors de la zone à réparer. Terminer le ponçage et éliminer les rayures.</p>																								
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :	<table border="1"> <tr> <td>Couleur</td> <td>Blanche</td> </tr> <tr> <td>État physique</td> <td>Liquide (liquide pâteux)</td> </tr> <tr> <td>Point d'éclair</td> <td>En creuset fermé : 34 °C (93,2 °F)</td> </tr> <tr> <td>Densité relative</td> <td>1,87</td> </tr> <tr> <td>Humidité absolue</td> <td>3,6 [Air = 1]</td> </tr> <tr> <td>Limite inférieure d'explosivité</td> <td>Inférieure : 1,1 % Supérieure : 8 %</td> </tr> <tr> <td>Solubilité</td> <td>Insoluble dans les matériaux suivants : eau froide et eau chaude.</td> </tr> <tr> <td>Délai d'utilisation</td> <td>4 à 5 minutes</td> </tr> <tr> <td>Délai séchage-ponçage</td> <td>25 minutes</td> </tr> <tr> <td>Contenu et précautions</td> <td>Fiche technique santé-sécurité disponible sur demande</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2004/42/II(b)(250)(112)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>IIb/b. Mastic/obturateur – Tous types. Valeurs limites UE : 250 g/L</td> </tr> </table>	Couleur	Blanche	État physique	Liquide (liquide pâteux)	Point d'éclair	En creuset fermé : 34 °C (93,2 °F)	Densité relative	1,87	Humidité absolue	3,6 [Air = 1]	Limite inférieure d'explosivité	Inférieure : 1,1 % Supérieure : 8 %	Solubilité	Insoluble dans les matériaux suivants : eau froide et eau chaude.	Délai d'utilisation	4 à 5 minutes	Délai séchage-ponçage	25 minutes	Contenu et précautions	Fiche technique santé-sécurité disponible sur demande		2004/42/II(b)(250)(112)		IIb/b. Mastic/obturateur – Tous types. Valeurs limites UE : 250 g/L
Couleur	Blanche																								
État physique	Liquide (liquide pâteux)																								
Point d'éclair	En creuset fermé : 34 °C (93,2 °F)																								
Densité relative	1,87																								
Humidité absolue	3,6 [Air = 1]																								
Limite inférieure d'explosivité	Inférieure : 1,1 % Supérieure : 8 %																								
Solubilité	Insoluble dans les matériaux suivants : eau froide et eau chaude.																								
Délai d'utilisation	4 à 5 minutes																								
Délai séchage-ponçage	25 minutes																								
Contenu et précautions	Fiche technique santé-sécurité disponible sur demande																								
	2004/42/II(b)(250)(112)																								
	IIb/b. Mastic/obturateur – Tous types. Valeurs limites UE : 250 g/L																								

NOTICE TECHNIQUE

Multi Soft Putty (blanc)
Mastic souple bi-composant blanc

104133

	<p>(2007) Ce produit contient 112 g/L de COV maxi.</p> <hr/> <p>Les propriétés sont des valeurs typiques et ne doivent pas être considérées comme des spécifications commerciales. Essais physiques réalisés à environ 25 °C (77 °F)/HR 75 % sauf indication contraire.</p>
SÉCURITÉ ET MANIPULATION :	<p>Avant d'utiliser les produits Evercoat, lire toutes les instructions et les mises en garde. Les fiches techniques santé-sécurité sont disponibles en ligne sur evercoat.com.</p>